



A inovação da FCF começa com um sistema equilibrado para eliminação de ruídos. O compressor é cuidadosamente montado para reduzir significativamente as vibrações e ruídos indesejados que podem ser transferidos para a cabine.

A linha FCF representa qualidade, incluindo um acabamento de esmaltado de longa duração, um soprador robusto que pode lidar com várias aberturas e acompanhado com um painel de controle digital.

RECURSOS

- *Modo de aquecimento por reversão de ciclo;*
- *Baixo ruído e vibração do compressor;*
- *Filtro de ar substituível;*
- *Blower giratório de alta velocidade / 3 velocidades / 360°*
- *Unidades disponíveis com 12.000 e 16.000 BTU/h*
- *Bandeja de condensação em aço inoxidável livre de corrosão*
- *Evaporador de entrada múltipla*



FCF Classic 12,000 BTU/h



FCF Classic 16,000 BTU/h

	FCF Classic 12000		FCF CLASSIC 16000	
TENSÃO	115V	230V	115V	230V
CÓDIGO	ARCW011211	ARCW011223	ARCW011611	ARCW011623
POTÊNCIA	12000 BTU/h	16000 BTU/h		
FREQUÊNCIA	60Hz	50 / 60Hz	60Hz	50 / 60Hz
CORRENTE MÉDIA	8,5 A	4,5 A	11 A	5,5 A
ÁREA MÍNIMA DE ENTRADA	50 in² (323 cm²)		60 in² (387 cm²)	
ÁREA MÍNIMA DE SAÍDA	100 in² (645 cm²)		140 in² (903 cm²)	
PESO BRUTO	68 lbs. (31 kg)		76 lbs (33 kg)	
SAÍDA DO BLOWER	410 cfm (696 m³/h)		505 cfm (858 m³/h)	
DIÂMETRO DO DUTO DE AR	5 in (127 mm)			
DIÂMETRO ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA	0.750 in (19 mm)			

	FCF Classic 12000	FCF Classic 16000
H	13 in (330 mm)	13 in (330 mm)
H1	11.4 in (290 mm)	11.4 in (290 mm)
H2	2.1 in (54 mm)	2.1 in (54 mm)
P	15 in (380 mm)	17.7 in (450 mm)
D	5 in (127 mm)	5 in (127 mm)
L	17.2 in (438 mm)	17.9 in (454 mm)
L1	11 in (280 mm)	11.6 in (295 mm)

