

Aquecedores de Água

Água quente a bordo sempre disponível.

Os aquecedores Isotemp, são projetados para utilização em barcos e iates. Produzidos com componentes de alta qualidade para garantir melhor desempenho em ambientes náuticos, possuem construção robusta e isolamento eficiente que mantém a água aquecida e disponível em qualquer momento e em qualquer circunstância.

Linha de Aquecedores Spa:



Os boilers Isotemp Spa estão disponíveis em 5 tamanhos diferentes que variam de 15 até 60 litros de capacidade. Seu tanque interno em aço INOX, carcaça em Polipropileno e válvula de segurança de 6 bar, são as principais características que garante a alta qualidade dos boilers.

Principais características:

- Disponível em 7 tamanhos que variam de 15 até 60 Litros de capacidade.
- Tanque interno em aço INOX AISI 316.
- Válvula de segurança de 6 bar.
- 5 anos de garantia no tanque de água.
- Válvula misturadora opcional.
- Isolamento extra grosso que mantém a água aquecida por muito tempo.
- Carcaça externa em polipropileno de alta qualidade.
- Customizável, com válvulas e potência nominal da unidade de aquecimento.



REF	MODELO	VOLUME DO BOILER (L)	DIMENSÕES (Ø x l) (MM)	PESO (KG)	PRESSÃO NOMINAL (bar)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA NOMINAL (W)
6P1531SPA0003	spa 15	15	310 x 450±5	7,5	6	230	750 STD
						115	750 STD
6P2031SPA0003	spa 20	20	310 x 550±5	9	6	230	750 STD
						115	750 STD
6P2531SPA0003	spa 25	25	310 x 650±5	10	6	230	750 STD OU 1200
						115	750 STD OU 1200
6P3031SPA0003	spa 30	30	390 x 535±5	12	6	230	750 STD
						115	750 STD
6P4031SPA0003	spa 40	40	390 x 640±5	14	6	230	750 STD OU 1200
						115	750 STD OU 1200
6P5031SPA0003	spa 50	50	392 x 745±5	15,5	6	230	750 STD OU 1200 OU 2000
						115	750 STD OU 1200
6P6031SPA0003	spa 60	60	392 x 850±5	17,6	6	230	750 STD OU 1200 OU 2000
						115	750 STD OU 1200

